

Deze (voorwaarts lopende) trilplaat voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aanrillen van straatwerk (kleine en middelgrote oppervlakten). Bij uitstek geschikt voor het verdichten van grind en zand en trilwerkzaamheden bij aanleg van opritten, terrassen etc. De compacte constructie en de inklapbare handgreep van de RP-110HP maken het transport naar moeilijk toegankelijke plaatsen eenvoudiger. Uitgerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem. Geleverd inclusief beschermbeugel, rubbermat en wielenset.

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-Cil. 4-Takt-OHV motor
Brandstof	Lood vrije benzine
Motorvermogen	4,8 Kw/ 6,5 PK
Tank inhoud	3,6 l
Grondplaat afmetingen (L/B)	570 x 440 mm
Trilfrequentie / Trillingsniveau	70 Hz / 4.200/min
Startsysteem	Trekstarter
Slagkracht	1.500 kg, 15 kN
Diepte werking	30 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	19,5 m/min
Prestatie vermogen per m <sup>2</sup>	416 m <sup>2</sup> /uur
Geluidsniveau LWA/ LpA	106 dB(A) / 96,6 dB(A)
Gewicht netto/bruto	95 / 107,3 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	664 / 480 / 720 mm
Art. nr.	RP110HP
EAN code	40 47424 00293 3

**GRATIS RUBBERMAT  
EN TRANSPORT-  
WIELENSET**



**6,5 PK BENZINE MOTOR, 1500 KG SLAGKRACHT, VOETPLAAT (L/B) 570 X 440MM**

### ACCESSOIRES VOOR TRILPLAAT RP110HP:

Rubbermat: met een rubbermat onder de trilplaat voorkomt u beschadiging aan stenen en natuursteen.

Art. nr.	5GRP110
EAN code:	4047424003015



Wielenset voor het eenvoudig transporteren van de RP110HP

Art. nr.	5RRP110
EAN code:	4047424003022

