

TRILPLAAT RP300HPC (GESCHAKELD)

Krachtige (voorwaarts en achterwaarts lopende) trilplaat voor zowel het verdichten van middel tot zware ondergronden als het aantrillen van straatwerk (middel tot middelgrote oppervlakten). Uitstekend geschikt voor het verdichten van zand, grind etc. Zeer stabiele opbouw van de machine waarbij de motor door een zwaar belastbaar raamwerk wordt beschermd. Eenvoudig te bedienen met een hoge dieptewerking en traploos regelbaar voor- en achteruit instelling. De trilplaat is aanzienlijk handiger in gebruik dan een alleen vooruit lopende trilplaat. Door gebruik te maken van de aanbouwplaten kunt u twee verschillende bodemplaat afmetingen gebruiken. Tevens voorzien van een elektronisch oliepijl systeem. Uitgerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem, een beschermbeugel, wielenset en een rubbermat.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-cilinder- 4 takt motor
Startsysteem	Trekstarter
Brandstof	Loodvrije benzine
Motorinhoud	270 cm ³
Motorvermogen	6,0 kW / 8,2 pk
Tank inhoud	6,5 liter
Grondplaat afmetingen (L/B)	825 x 475 mm
Aanbouw platen (L/B)	820 x 80mm
Trilfrequentie	80 Hz
Trillingsniveau (vpm)	4810/min
Slagkracht	3.800 kg / 38 kN
Diepte werking	tot 90 cm
Klimvermogen	20°
Werk snelheid vooruit	20-25 m/min
Prestatie vermogen	ca 600 m ² /h
Geluidsniveau LWA	108 dB(A)
Gewicht netto/bruto	250 / 272 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	910 / 505 / 1040 mm
Art. nr.	RP300HPC
EAN code	40 47424 002940



GRATIS RUBBERMAT
EN TRANSPORT-
WIELENSET



Verkoopprijs:

€ 1299,00 excl. BTW

ACCESSOIRES VOOR TRILPLAAT RP300HPC:

Rubbermat (3 delig): met een rubbermat onder de trilplaat voorkomt u beschadiging aan o.a stenen en natuursteen.

Art. nr.	5G3RP300HPC
EAN code:	40 47424 3244

Verkoopprijs: **€ 69,00** excl. BTW



Wielenset voor het eenvoudig transporteren van de RP300HPC

Art. nr.	5RRP300HPC
EAN code:	4047424003251



Verkoopprijs: **€ 59,00** excl. BTW