

Deze compacte (voorwaarts lopende) trilplaat voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (kleinere oppervlakten). Bij uitstek geschikt voor het verdichten van grind en zand en trilwerkzaamheden bij aanleg van opritten, terrassen etc. Uitergerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem en voorzien van twee handgrepen en beschermeugel. Wordt geleverd inclusief rubbermat en transport wielenset.

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-Cil. 4-Takt-OHV motor
Brandstof	Lood vrije benzine
Motorvermogen	4,8 kW /6,5 PK
Tank inhoud	3,6 l
Grondplaat afmetingen (L/B)	660 x 350 mm
Trilfrequentie/ Trillingsniveau	93 Hz / 5.600/min.
Startsysteem	Trekstarter
Slagkracht	1.050 kg, 10,5 kN
Diepte werking	20 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	0-20 m/min
Prestatie vermogen per uur	450 m <sup>2</sup>
Geluidsniveau LWA/ LpA	108 dB(A) / 95,2 dB(A)
Gewicht netto/bruto	70 / 81,5 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	800 / 450 / 700 mm
Art. nr.	RP75
EAN	40 47424 00298 8

**GRATIS RUBBERMAT  
EN TRANSPORT-  
WIELENSET**



**6,5 PK BENZINE MOTOR, 1050 KG SLAGKRACHT, VOETPLAAT (L/B) 660 X 350MM**

### ACCESSOIRES VOOR TRILPLAAT RP75:

Rubbermat (transparant): met een rubbermat onder de trilplaat voorkomt u beschadiging aan o.a. stenen en natuursteen.

Art. nr.	5TGRP75
EAN code:	40 47424 00299 5



Wielenset voor het eenvoudig transporteren van de RP-75.

Wielen-Ø	120mm
Gewicht netto/bruto	2,4/ 2,5 kg
Art. nr.	5TRRP75
EAN code:	40 47424 00300 8

