

Deze (voorwaarts lopende) trilplaat voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (kleine en middelgrote oppervlakten). Bij uitstek geschikt voor het verdichten van grind en zand en trilwerkzaamheden bij aanleg van opritten, terrassen etc. De compacte constructie en de inklapbare handgreep van de VP-130D maken het transport naar moeilijk toegankelijke plaatsen eenvoudiger. Uitgerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem. Geleverd inclusief beschermbeugel, rubbermat en wielenset.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-Cil. 4-Takt- Diesel Motor
Type Koeling	Luchtkoeling
Type starter	Trekstarter
Brandstof	Diesel
Cilinder inhoud	211 cm ³
Motorvermogen	3,8 kW / 5 PK
Tank inhoud	2,5 l
Grondplaat afmetingen (L/B)	620 x 450 mm
Trilfrequentie	90 Hz
Trillingsniveau (vpm)	3.600/min
Slagkracht	2000 kg, 20 kN
Diepte werking	40 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	15m/min
Prestatie vermogen m2 per uur	450 m ²
Geluidsniveau LWA	108 dB(A)
Gewicht netto/bruto	100/ 104 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	740 / 510 / 860 mm
Art. nr.	VP-130D
EAN	40 47424 00498 2

**GRATIS RUBBERMAT
EN TRANSPORT-
WIELENSET**



5 PK DIESEL MOTOR, 2000 KG SLAGKRACHT, VOETPLAAT (L/B) 620 X 450MM