

Deze compacte (voorwaarts lopende) trilplaat is geschikt voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (kleinere oppervlakten). Bij uitstek geschikt voor het verdichten van grind en zand en trilwerkzaamheden bij aanleg van opritten, terrassen etc. Uitgerust met een volledig afgeschermd aandrijfriem en voorzien van handgrepen en beschermbeugel en een inklapbare duwboom. Wordt geleverd inclusief rubbermat en transport wielenset.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Motor/ aandrijving	1-Cil. 4-Takt-OHV Loncin Motor
Brandstof	Lood vrije benzine
Motorvermogen	4,0 kW / 5,4 PK
Tank inhoud	3,6 l
Grondplaat afmetingen (L/B)	510 x 370 mm
Trilfrequentie	81 Hz
Trillingsniveau (vpm)	4.900/min
Slagkracht	1050 kg, 10,5 kN
Diepte werking	22 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	Tot 20 m/min
Prestatie vermogen m2 per uur	380 m ²
Geluidsniveau LWA	108 dB(A)
Gewicht netto/bruto	66 / 68 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	750 / 410 / 660 mm
Art. nr.	VP-80
EAN	40 47424 00496 8

**GRATIS RUBBERMAT
EN TRANSPORT-
WIELENSET**



5,4 PK BENZINE MOTOR, 1050KG SLAGKRACHT, VOETPLAAT (L/B) 510 X 370MM